



Rheinol®

HIGH QUALITY OILS MADE IN GERMANY

Swd Rheinol Twoke OUTBOARD PM

Масло для двухтактных подвесных моторов с водяным охлаждением.

Описание:

Swd Rheinol Twoke OUTBOARD PM - всесезонное полусинтетическое масло для мощных двухтактных подвесных двигателей с водяным охлаждением. Содержит высокоэффективные новейшие присадки, обеспечивающие защиту против образования отложений на поршнях, закоксовывания колец, заклинивания и предотвращает загрязнение свечей зажигания и эффект калильного зажигания в экстремальных условиях эксплуатации. Пригодно как для раздельной смазки (система **Autolube**), так и для смазки топливной смесью. Предотвращает вредные образования в камере сгорания. Обладает высокой стойкостью к окислению и термическому разложению. Обеспечивает быстрое поступление масла ко всем точкам смазки. Полностью защищает двигатель в режиме длительной работы с максимальными оборотами и полной мощностью (спорт-режим). Отлично показало себя в высокотемпературных режимах, сгорает без образования дыма, что ведет к защите окружающей среды и экономии масла. Нетоксично по отношению к водной, в том числе морской, среде.

Применение:

Благодаря содержащимся в масле высококачественным присадкам обладает следующими преимуществами:

- предотвращает загрязнение свечей зажигания и эффект калильного зажигания
- характеризуется стабильной высокотемпературной вязкостью при высоких нагрузках
- защитой от износа и коррозии
- сохранением стабильной масляной пленки на стенках двигателя при экстремальных условиях эксплуатации
- поддерживает двигатель в идеальном состоянии и обеспечивает максимальный срок его службы

Используется всесезонно в современных двухтактных высокофорсированных подвесных моторах с водяным охлаждением, в том числе фирм **Johnson, Mercury, OMC, Evinrude, Mariner, Force, Mercruiser, Yamaha, Suzuki, Nissan** и **Tohatsu**, а также во всех двигателях, для которых рекомендованы масла по спецификациям **N.M.M.A. TC-W3**, а также в среднефорсированных двухтактных двигателях воздушного охлаждения, например, применяемых в газонакосилках и мотопилах.

Спецификации:

N.M.M.A. TC-W3

Типичные характеристики:

Swd Rheinol Twoke OUTBOARD PM	Ед.изм.	Показатели	Стандарт/метод
Плотность при 15°C	кг/л	0,877	DIN 51 757
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	48	DIN 51 562
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	7,2	DIN 51 562
Индекс вязкости		160	DIN ISO 2909
Температура застывания	°C	-42	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	80	DIN ISO 2592
Цвет		зеленый	
Щелочное число	мг KOH/г	10,2	DIN ISO 3771
Зольность	масс. %	<0,01	DIN 51575

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Меры по безопасному использованию продукта:

Указанный продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании. Рекомендации по правильному обращению с продуктом приведены в "Паспорте безопасности", который предоставляется по запросу ответственным за продажи. Данный продукт не должен применяться для других целей, кроме тех, для которых он предназначен. При утилизации использованного продукта, соблюдайте меры по защите окружающей среды.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH

Шлютерсхоф, 28

47059 Дуйсбург, Германия