



Swd Rheinol ATF DX III G

Полусинтетическая жидкость для автоматических трансмиссий

Описание:

Swd Rheinol ATF DX III G - всесезонная полусинтетическая трансмиссионная жидкость с содержанием рафинированных присадок и полиальфаолефинов (PAO) для автоматических коробок передач. Обеспечивает сверхвысокую защиту от износа в широком диапазоне температур. Функциональные характеристики остаются постоянными на протяжении всего срока службы. Содержат эффективные антипенные присадки. Не оказывает воздействие на уплотнители. Отвечает самым высоким требованиям автопроизводителей. Высокие антиокислительные свойства обеспечивают идеальную чистоту деталей трансмиссии. Стабильное смазывание тяжело нагруженных дифференциалов. Благодаря содержащимся в масле высококачественным присадкам выполняются следующие функции:

- Защита от износа в любых эксплуатационных условиях
- Высокие противозадирные и противоизносные свойства.
- Сохранение стабильной масляной пленки на поверхностях деталей при экстремальных условиях эксплуатации

Применение:

Применяется в любых автоматических коробках передач, гидроусилителях и гидравлических системах легковых, грузовых автомобилей и строительной техники, где предписан смазочный материал Dexron III.

Спецификации:

GM DEXRON® III G
Allison C-4, Renk
Denison, Ford Mercon®
Voith, Caterpillar TO-2
Sperry Vickers
ZF TE-ML 03D, 04D, 11A, 14A

Типичные характеристики:

Swd Rheinol ATF DX III G	Ед. изм	Показатели	Стандарт/метод
Плотность при 15 °С	кг/л	0,862	DIN 51 757
Кинематическая вязкость при 40 °С	мм ² /с	35.8	DIN 51 562
Кинематическая вязкость при 100 °С	мм ² /с	8	DIN 51 562
Индекс вязкости		200	DIN ISO 2909
Температура застывания	°С	-48	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°С	176	DIN ISO 2592
Цвет		красный	

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Меры по безопасному использованию продукта:

Указанный продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании. Рекомендации по правильному обращению с продуктом приведены в "Паспорте безопасности", который предоставляется по запросу ответственным за продажи. Данный продукт не должен применяться для других целей, кроме тех, для которых он предназначен. При утилизации использованного продукта, соблюдайте меры по защите окружающей среды.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH
 Шлютерсхоф, 28
 47059 Дуйсбург, Германия